LEIKKISET

Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

8103 Robinia kaksoiskeinu asennusohje





8103N
betoni

NR	ELEMENT	8103N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1
E5		1
E6		1

NR	ELEMENT	8103N
E7		1
E8		2
E9		1



8103N

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
3		-	K2_d30_B	16
4		DIN 125	10x20	16
6		-	Z2_d30_B	16
21		DIN 125	8x16	1
56		ISO 7380	M10x30	8
57		DIN 1587	M10	8
58		-	LIIMA	1
63		DIN 125	12x24	16
74		DIN 985	M12 (OC)	8
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1
229		-	Z_R_42	8
235		-	S3_8100_0	8

8103N



8103N

Koska Robinia puu on valmistettu luonnollisen muotoisista puunrungoista, saattavat todelliset mitat poiketa hieman asennusohjeessa esitetyistä.



Istuimen korkeus maasta min.350mm



1

8103N





2

8103N

INST_81_19_1



3

8103N

INST_81_19_2



4

8103N

INST_81_19_3



5

8103N

B25 0,4m^3



min. 48H





6 8103N



INST_81_0_16

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
1	1		-	S6x60
2	1		-	W6x60



INST_81_19_1

nr 19

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
3	2		-	K2_d30_B
6	2		-	Z2_d30_B
63	4		DIN 125	12x24
74	2		DIN 985	M12 (OC)
229	2		-	Z_R_42
235	2		-	S3_8100_0

1



2



3



INST_81_19_1 1/1

INST_81_19_2

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
4	16		DIN 125	10x20
56	8		ISO 7380	M10x30
57	8		DIN 1587	M10
58	1		-	LIIMA





INST_81_19_3

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
3	4		-	K2_d30_B
6	4		-	Z2_d30_B



INST_Z_5

Nr	Σ	Element		
1	1		-	S6x60
21	1		DIN 125	8x16
77	1		-	K3_d30_A89_G
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2



Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotöihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinnoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

1) Harmaa - RAL 7035
2) Keltainen - RAL 1003
3) Sininen - RAL 5015
4) Punainen - RAL 3000
5) Vihreä - RAL 6018
6) Musta - RAL 9005
7) Violetti - RAL 4008
8) Antrasiitti - RAL 7016
9) Hopea - RAL 9006
10) Beige - RAL 1019
11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.
Suosittelemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suositeltavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtele vedellä ja pyyhi kuivaksi.
HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkivallan teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.