

# Vakiovärit - Aquarius-mallisto



## Värit vaihdettavissa ilman lisähintaa

### HPL-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



### HDPE-levyt

(RAL-vastaavuudet merkitty punaisella)



### Metalliosien RAL-maalit



### Rotaatiovaluosat




### Laminaatit (muoviset liukuosat)



### Ikkunat



### Köydet



### Kiipeilykivet



# Esimerkkejä Aquarius-malliston teemoista

1714

Leikkikeskus

Ocean Blue



Fresh Green



Energy



Natural

# Aquarius-mallisto - Tuoteseloste 1/2



# Aquarius-mallisto - Tuoteseloste 2/2



Liukumäet ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Metallilevy paksuudeltaan 2 mm, muotoiltu CNC tekniikalla. Sivureunat tehty 15 mm HDPE polyeteenistä, parhain laatu ja täysin kosteuseristetty sekä uv-kestävä.



Putkilukumäet ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Metallilevyn paksuus 2 mm ja loppuosa on viimeistelty putkesta tehdyllä 33,7 mm vannenauhalla. Pinta kiillotettu.



Seinälevyt tehty värikkäistä 15 mm kolminkertaisesta HDPE polyeteenistä, korkea laatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.




Seinälevyt ja tasot tehty värikkäistä 13 mm HPL muovista (mustat levyt 8 mm HPL), korkea laatuinen, täysin kosteuseristetty ja uv-kestävä.



Liukumisen estävä 10 mm antrasiitti HPL tasolevy, erittäin hyvä kestävyys sääolosuhteisiin ja kulutukseen.



Kiinteärakenteinen musta teräsputki S235JR, puhdistettu hiekkapuhallusmenetelmällä. Suojattu ruostumista vastaan galvanoinnilla ja polyesterijauhemaalikerroksella, QUALICOAT hyväksyty.



Kiinteä ruostumaton teräs rakenne AISI 304



Turvalliset putkien tulpat tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



Levyjen ja köysien kiinnikkeet tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



Kiipeilyotteet hiekkakivestä ja värikkästä polyesterihartsista.



Putki rotaatiovaletusta LDPE polyeteenistä, sisähalkaisija 53,3 cm ja pituus 125 cm.



Kiinnikkeet kuten ruuvit, mutterit, välirenkaat ruostumattomasta teräksestä. Ikkivallan kestävät ruuvitulpat tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



Kiinnike ja puristinosa tehty vahvasta alumiini-seoksesta. Alumiini on vahvistettu elektroforeesimenetelmällä ja polyesterijauhemaalikerroksella, QUALICOAT hyväksyty.



Polypropeeniköydet teräsvahvistettuja, halkaisijaltaan 16 mm.



Kiinteät ja esteettiset köysien kiinnikkeet tehty polyamidista ruiskupuristuksella.



Köysien pätepalat puristettu kestävästä alumiiniseoksesta.



Puolipalloikkuna halkaisija 400 mm. Materiaali: 5 mm paksua kuuma-puristettua polykarbonaattia.



TIC TAC TOE peli rotaatiovaletusta polyeteenistä, jossa kuvat. Esteettinen viimeistely ilman teräviä reunoja. Rulla 16 cm korkea ja 15,5 cm leveä, varustettuna lisäsymboleilla kuten aurinko ja kuu, lisästen peli-iloa entisestään.